



FICHE TECHNIQUE

CILEX ANTI-GRAFFITI

Prêt à l'emploi liquide pour le nettoyage des surfaces taguées

Composition

Mélange de solvants hautement polaires.

Description

CILEX Anti-Graffiti permet un nettoyage efficace des surfaces taguées. Ce produit agit rapidement sur tous types de supports.

Sa forme gélifiée est idéale pour l'application sur des surfaces verticales.

Formule professionnelle, sans soude.

Mode d'emploi

Appliquer une couche épaisse de nettoyant à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau. Laisser agir entre 2 et 10 minutes (en fonction du support et de la nature du graffiti) puis brosser en réalisant des mouvements circulaires.

Utiliser 1 L de produit pour nettoyer 3 à 5 m² de surface taguée. Après brossage, rincer abondamment à l'eau basse pression.

Bien nettoyer le matériel après application. Eviter une exposition prolongée des surfaces au produit (en particulier le zinc).



Référence & Conditionnement

Réf D1267 : Bidon de 5 L

Précautions d'emploi et Élimination

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr. Dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Porter un équipement de protection adapté (vêtements, gants et masque approprié). Se laver les mains après utilisation. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Ne pas réutiliser l'emballage. Respecter le mode d'emploi et ne pas laisser agir le produit de manière prolongée. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.